



Specificaties Philips LED Downlight  
Coreline DN142B Aluminium Wit  
19.2W 2350lm 60D - 830 Warm Wit |  
Zaagmaat 200mm - IP54 - Dimbaar -  
Wit Reflector

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 248692                       |
| EAN              | 8720169108967                |
| Merk             | Philips                      |
| Fabrikantnaam    | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 |
| Garantie         | 5 jaar                       |
| Energielabel     | D                            |
| Levensduur (uur) | 50000                        |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 2x18             |
| Wattage                | 19.2             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2350             |
| Lumen per watt         | 120              |
| Gradenbundel (graden)  | 60               |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit     |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)     | 3000 Warm Wit                        |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave          |
| Lichtkleur              | Wit                                  |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                         |
| Powerfactor             | >0.95                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                   |

## Armatuur Informatie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                            |
| Zaagmaat (mm)            | 200                               |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                        |
| Behuizing                | Aluminium                         |
| Kleur Armatuur           | Wit                               |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 6-polig]    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|